

OLDENBURGISCHES STAATSTHEATER

Oldenburgisches Staatstheater
Technische Leitung

Kleines Haus **Bühnentechnik**

Stand: 11.01.2022

Position Inspizient: Bühne rechts (vom Zuschauerraum)

Zuschauerraum:

Plätze Parkett: 275

Plätze Rang: 75

Plätze Gesamt: 350

Falls Beleuchtung/ Tonpult im Zuschauerraum benötigt wird, reduziert sich die Platzzahl (nur ein
Gewerk: Reihe 12: 251 – 253, Reihe 13: 266– 268)

(beide Gewerke: Reihe 12: 250-253, Reihe 13: 265-268)

Beleuchtungsstellwerk: Kabine Parkett hinter der letzten Zuschauerreihe

Tonkabine: Kabine hinter dem 1. Rang

Orchestergraben:

3 einzeln verfahrbare Podeste

OPL und OPR: Breite 2,32 m; Tragkraft 1,2 t, je eine eingelassene Klappe (1x1 m)

OPM: Breite 4 m; Tragkraft 2,3t, 1 x 1 m eingelassene Klappen (3 Stück)

Normalstand auf Bühnenniveau +/- 0, max. Höhe 0,10 m, min. Höhe: - 2,55 m

Antrieb: Serapid

Bühne:

Portalbreite: 8,12 m

Portalhöhe: 1,00 - 4,98 m (Standardhöhe: 4,85 m)

Bühnenbreite: gesamt 16,30 m, innerhalb schwarzen Aushangs: 12,50 m

Bühnenraumtiefe (hintere Orchestergrabenkante): 10,40 m, innerhalb schwarzen

Aushangs: 8,60 m

Abstand E.V.- Vorderkante bis Orchesterbrüstung: max. 2,62 m.

Bautiefe E.V. = 0,14 m

Elektroanschlüsse:

Bühnenrückwand 2x 63 A CEE und 1x 125 A CEE

OLDENBURGISCHES STAATSTHEATER

Oldenburgisches Staatstheater
Technische Leitung

Kleines Haus Bühnentechnik

Stand: 11.01.2022

Transportweg:

Über Lastpodium für LKW. Max. 20 to. Größe: 3,00 x 10 m

Transportmaß im Haus 2,00 x 6,00 m

Keine Parkmöglichkeiten auf dem Gelände.

Höhe Seitenbühnentor: 6,00 m

Bühnenpodium

10,00 x 4,00 m;

Verfahrbar von + 1,00 bis – 6,59 m

Antrieb: Spirallift

Schräg verstellbar nur im Bereich über der Bühne: variable Steigung max. 16 2/3 %,

Schrägste Stellung: vorne 0 cm, hinten 67,5 cm

Türeinstieg rechts bei - 4,00m

Steuerung: SBS

Obermaschinerie:

Laststangenlänge: 11,60 m

Laststangendurchmesser: 60 mm

Tragkraft: 500 kg

Max. Zughöhe: 15,10 m

Steuerung: SBS

13 Maschinenzüge (P1-P13): je 500 kg

Hauptvorhang (HV): nachtblauer Samt als deutscher und griechischer Vorhang nutzbar

1 Schaldeckvorhang (Schall) 800kg

2 Schleierzüge (Spiel/Schleier) je 500kg

2 Beleuchtungszüge (B1 /B2) 1000kg

1 Beleuchtungstraverse (Vorbühne) 350kg

2 Panoramazüge (SPL/ SPR) je 500kg

Max. Fahrgeschwindigkeit: 1,2 m/s

8 seitlich verfahrbare Punktzüge auf Schienen (R1 – 4),

mit Gewichten (20 kg – 40 x 10 cm), seitlicher Fahrweg: 12,00 m

Maximale Höhe: 14,00 m

OLDENBURGISCHES STAATSTHEATER

Oldenburgisches Staatstheater
Technische Leitung

Kleines Haus **Bühnentechnik**

Stand: 11.01.2022

2 Hinterbühnenzüge (H1/H2) je 350kg,
Länge 12,95 m stufenlos regelbar bis 5,5 m Höhe

Eiserner Vorhang (E.V.) ohne Tür. Darunter darf keine Dekoration stehen.

1 Lautsprecherzug 350 kg

2 Vorbühnen-Punktzüge, 1 Links und 1 Rechtes je 350 kg - szenische Nutzung nur in Absprache
(Beleuchtungstraverse)